

SUR LE PONT

- Ferrure d'étrave inox 18/12 M.O. avec 2 claviers et bascule
- Balcon avant inox 18/12 M.O.
- Balcon arrière avec support bouée couronne et support moteur HB en teck
- ➔ **Guindeau électrique monté/descente**
LEROY SOMMER 1000 W
- Puits à mouillage autovideur avec 2 capots et piton d'étalingure
- ➔ **Favois ceinturant le pont avec lisse teck**
- ➔ **Passavants en teck**
- 8 taquets de mouillage aluminium anodisé : 2 à l'avant, 2 au maître bau, 4 à l'arrière
- Cadène d'étau à lattes sur ferrure d'étrave
- 2 cadènes de las hauban bronze chromé, 2 cadènes de haubans bronze chromé profilés BENETEAU
- Nattes de remplissage eau et fuel repérés aluminium Anodisé
- Chandliers inox 18/12 M.O. avec double rangée de filières inox 18/12 M.O. gainées
- ➔ **Ouvertures latérales des filières**
- 4 mains courantes de rouf en teck
- 4 manches à air dorade
- 2 rails d'écoute de génois avec avale-tout réglables
- 2 poulies de renvoi d'écoute de génois
- 1 rail d'écoute de Grand Voile avec chariot réglable
- 1 winch de manœuvre et drisses LEWMAR 40C STO
- 4 bloqueurs de drisses et manœuvres Spinlock XL doubles
- 2 winches d'écoute de génois LEWMAR 48C STO
- 1 winch d'écoute de Grand Voile LEWMAR 40C STO
- ➔ **Casquette polyester avec pare-brise et capote de descente**

Cockpit central

- ➔ **Barre à roue hydraulique sur colonne dans cockpit ou sur cloison avant tribord du cockpit**
- ➔ **Barre inox gainée cuir**
- Contrôle moteur sur colonne ou sur cloison
- ➔ **Prise de cockpit 12V avec lampe mobile**
- Tableau moteur sur façade de banquette de cockpit
- Bancs de cockpit lattes teck
- Capot fond de cockpit, latte teck démontable
- Boîte de manivelles de winch
- 2 manivelles de winch bronze chromé
- 2 coffres latéraux sur passavants (dont 1 coffre à bouteille de gaz)
- 2 coffres à amarrés et défenses sur plage arrière
- Emplacement radeau de survie avec fixation sur rouf arrière
- 2 cadènes de patares inox 18/12 M.O.
- Balcon arrière ouvert inox 18/12 M.O. fermeture par filières gainées
- Barre franche de secours
- Tableau arrière avec jupe lattée teck
- Marche d'accès sur tableau arrière lattée teck
- Echelle de bain repliable inox 18/12 M.O. avec marches bois
- ➔ **Douchette de cockpit**
- Préceinte de protection teck de chaque côté de la coque.

ESPARS / GREEMENT

- Mât posé sur quille et bôme aluminium anodisé
- Mât avec entouleur de Grand Voile
- 2 étages de barres de flèches angulées à 10° vers l'arrière
- Bail de tangon de Spinnaker
- Ferrure d'étravail avec poulies articulées pour retour de drisses au cockpit.

Gréement dormant

- Gréement inox monotonon : galhaubans, bas-haubans, 2 patares
- Etau creux double gorge avec entouleur de génois FACNOR
- Gréement latéral avec reprise de l'inter et du galhauban au 1^{er} étage de barre de flèche.

Gréement courant

- 1 drisse de Grand Voile, 1 drisse de génois
- 1 écoute de Grand Voile avec pouliage, 2 écoutes de génois
- 1 bosse de manœuvre enrouleur de génois
- 1 bosse d'enroulement de Grand Voile, 1 bosse de déroulement de Grand Voile
- 1 balancine de bôme
- ➔ **1 halebas de bôme rigide**

VOILES

- ➔ **1 Grand Voile DACRON sur enrouleur**
- ➔ **1 Génois DACRON sur enrouleur avec bande de protection anti-UV.**

AMENAGEMENTS INTERIEURS

Descente

- Capot de descente altuglass 15 mm coulissant
- Panneau de descente bois en 2 parties
- 2 mains courantes bois
- 3 marches en bois moulé avec jonc antidérapant, sur capot moteur polyester isolé

Corré à babord

- Navigation
- Table à cartes avec rangement de cartes et fargue bois moulé
- Bibliothèque
- Rangements
- Tableau électrique 12V, 16 fonctions sur charnières
- Panneau sur charnières pour électronique de bord
- Tiroir à outils
- Tiroirs de rangement divers
- Banquette / siège navigation
- Hublot ouvrant 370 mm x 193 mm sur hiloire avec rideau
- Lampe halogène avec interrupteur indépendant
- Lampe de veille rouge
- Vaigrage de coque bois
- Hublot fixe 1900 mm x 250 mm avec rideau
- Manche à air type dorade
- ➔ **Radio lecteur CD**

Corré à tribord

- Salon de pont rehaussé pour visibilité panoramique
- Banquette en "U" avec coussins épaisseur 140 mm, mousse densité moyenne et dossiers
- Table de corré avec piétement inox
- Equipets / placards le long de la coque
- Vaigrage de coque bois
- Coffres sous banquette
- Eclairage par lampes halogènes avec interrupteur indépendant
- Hublot fixe 1900 mm x 250 mm avec rideau
- Panneau ouvrant sur rouf 575 mm x 445 mm avec rideau
- Vaigrage de plafond capitonné
- Bibliothèque
- Bar.

Cuisine en coursive sur babord

- Plan de travail Antium avec fargue bois moulé
- Double évier inox rectangulaire
- Planche à découper sur évier
- Robinet mitigeur eau chaude / froide
- Pompe à pied de vidange de glacière
- Poubelle
- Paniers à légumes sur glissières 3 bacs
- ➔ **Four micro ondes 12 volts**
- Réchaud fout 2 feux inox sur cardans avec barre de protection inox et abattant sur réchaud
- Tiroir à couverts
- 2 placards sur Babord, Rangements le long de la coque
- Glacière réfrigérante 12V - 170 L, accès supérieur
- 4 hublots ouvrants 370 mm x 193 mm sur hiloire avec rideaux
- Eclairage par lampes halogènes avec interrupteurs indépendants et tube fluorescent
- Boîte à poussières

Cabine arrière propriétaire

- Lit central double 2 m x 1,50 m
- Matelas épaisseur 120 mm.
- 2 penderies symétriques
- Placards / equipets le long de la coque sur Babord et Tribord
- Coffres
- 1 marche de part et d'autre du lit pour facilité d'accès
- Coiffeuse / Bureau avec miroir
- Vaigrage bois le long de la coque
- Vaigrage de plafond capitonné
- 2 hublots ouvrants 370 mm x 193 mm sur hiloires avec rideaux
- 1 hublot ouvrant sur tableau arrière 370 mm x 193 mm avec rideau
- 1 hublot ouvrant sur hiloire arrière 650 mm x 193 mm avec rideau
- 1 panneau de pont sur rouf arrière 575 mm x 445 mm avec rideau
- 2 manches à air type dorade
- Eclairage par lampes halogènes avec interrupteur indépendant et liseuses.

Salle d'eau arrière propriétaire

- Salle d'eau moulée d'une pièce pour étanchéité et facilité de maintenance
- WC marin avec abattant polyester
- Accessoires de toilette
- Lavabo polyester avec robinet mitigeur eau chaude / froide sous pression
- Miroir
- Placards / rangements
- Douche avec robinet mitigeur eau chaude / froide
- Pompe électrique pour évacuation des eaux de la douche
- 2 hublots ouvrant sur hiloire 370 mm x 193 mm
- Eclairage par lampe halogène et tube fluorescent.

Cabine avant propriétaire

- Lit double 1,9m x 1,40 m, matelas épaisseur 120 mm avec mousse (densité variable)
- Tiroir et coffres sous le lit
- Penderie
- Vaigrage latéral bois
- Vaigrage de plafond capitonné
- 1 panneau ouvrant sur rouf 575 mm x 445 mm avec rideau
- 1 hublot ouvrant sur hiloire 326 mm x 177 mm avec rideau
- Eclairage par lampes halogènes avec interrupteur indépendant et liseuses

Salle d'eau avant

- Salle d'eau moulée en 1 pièce pour étanchéité et facilité de maintenance
- WC marin avec abattant polyester
- Accessoires de toilette
- Lavabo avec robinet mitigeur eau chaude / froide
- Douchette
- Miroir, placard
- Pompe électrique d'évacuation des eaux usées directement à la mer
- Hublot ouvrant 575 mm x 445 mm
- Eclairage par tubes fluorescents + halogènes

EQUIPEMENT MOTEUR

- Moteur 35 KW à 44,1 KW (48 CV à 60 CV) selon tarif
- Contrôle moteur monolevier
- Chassis moteur intégré dans contremoule
- Tableau moteur dans cockpit
- Compartiment moteur isolé par mousse
- Espace générateur dans compartiment moteur
- Réservoir fuel 200 L
- Filtre d'écumeur sur circuit fuel
- Ligne d'arbre inox protégée par Skeg
- Hélice tripale

CIRCUITS ELECTRIQUES

- Circuit électrique 12 V :
- 2 batteries 140 AMP pour servitudes avec coupe-circuit
- 1 batterie 95 AMP pour moteur avec coupe-circuit
- ➔ **Chargeur de batterie 110 V : 220 V 20 Amp H**
- Tableau électrique 12 V, 16 fonctions + 1 prise 12 V
- Gains de passage d'options
- Eclairage par plafonniers halogènes, liseuses et tubes fluorescents
- Eclairage de cockpit
- Feux de navigation
- Feu de tête de mât
- Projecteur de pont
- Circuit électrique 110 V / 220 V :
- ➔ **Prise de quai 110 V / 220 V (à préciser à la commande)**
- Tableau électrique 110 V / 220 V (à préciser à la commande)
- ➔ **4 prises de cabine 110 V / 220 V (à préciser à la commande)**

CIRCUIT D'EAU

- Pompe de cale manuelle
- Pompe de cale électrique
- Capacité eau douce 300 L env. en 2 réservoirs rigides intégrés au contremoule
- Vannes de sélection des réservoirs
- Chauffe eau 42 L sur moteur et sur prise de quai
- Groupe d'eau avec vase d'expansion d'eaux usées pour les douches

CIRCUIT GAZ

- Boite à bouteilles de gaz (1 bouteille) dans coffre latéral Bd avec mise à l'air (conforme normes US)
- Réchaud fout inox 2 feux sur cardan
- Coupe circuit.

DIVERS

- Kit d'entretien
- Livret propriétaire et guide d'utilisation
- Malette propriétaire.
- ➔ **Kit vaisselle 8 personnes**
- ➔ **6 défenses et amarrés**
- ➔ **Mouillage principal avec ancre de 20 kg**



BÉNÉTEAU

➔ EQUIPEMENT *Clipper*

ON DECK

- 18/12 MO s/s stemhead fitting with 2 fairleads and roller
- Open 18/12 MO s/s pulpit
- LEROY SOMMER 1000W up/down electric windlass
- Self-bailing anchor locker with 2 opening hatches and eye bolt
- Teak capped bulwark surrounding deck
- 8 anodised aluminium mooring cleats : 2 forward, 2 midships, 4 aft
- Forestay chainplate with slats on the stemhead fitting
- 2 chromed bronze lower shroud chainplates, 2 BENETEAU streamlined chromed bronze shroud chainplates
- Anodised aluminium identified fud and water fillers
- 18/12 MO s/s stanchions with two sets of covered 18/12 MO guardwires
- Side openings in guardwires
- 4 teak handrails on coachroof
- 4 dorade vents
- Forward cockpit coaming for rigid top or sprayhood
- 2 genoa sheet tracks with adjustable cars
- 2 genoa sheet turning blocks
- Mainsheet track with adjustable car
- LEWMAR 40 CSTO halyard winch
- 4 Spinlock XL double stoppers for halyards and manuvring lines
- 2 Lewmar 48 CSTO genoa sheet winches
- 1 Lewmar 40 CSTO mainsheet winch
- Teak support for outboard engine
- FRP cockpit windshield with sprayhood.
- Side deck.

Central Cockpit

- 4 Hydraulic steering wheel pedestal mounted on forward starboard cockpit bulkhead
- Leather-covered wheel
- Engine control on pedestal or bulkhead
- Control panel on cockpit bench seat facade
- Teak slatted cockpit benches
- Removable teak slatted cockpit floor
- 1 winch handle box
- 2 chromed bronze winch handles
- 2 lateral lockers on sideleaks (1 gaz bottle locker)
- 2 lockers for warps and fenders in transom
- Position for liferaft with fixing points on aft coachroof
- 2 18/12 MO s/s backstay chainplates
- Open 18/12 MO pushpit, closed by sheathed guardwires
- Emergency tiller
- Transom with teak slatted skirt
- Teak slatted step in transom
- Folding 18/12 MO s/s bathing ladder with wooden steps
- Cockpit shower
- Teak rubbing strake either side of hull

SPARS/RIGGING

- Mast stepped keel and anodised aluminium boom
- Mast with mainsail furling system
- 2 sets of spreaders angled aft at 10°
- Spinnaker pole track
- Partner fitting with articulated blocks for returning halyards to cockpit

Standing rigging

- Stainless steel rigging : upper shrouds, lower shrouds, 2 backstays
- Twin groove forestay with FACNOR genoa furler
- Lateral rigging with discontinuous rigging to first set of spreaders

Running rigging

- 1 main halyard, 1 genoa halyard
- 1 mainsheet with blocks, 2 genoa sheets
- 1 line for genoa furler
- 1 line for furling main, 1 line for unfurling main
- 1 boom halyard
- Rigid boom vang

SAILS

- Furling Dacron main
- Furling Dacron genoa with anti-UV protection strip

INTERIOR ACCOMODATION Companionway

- 15 mm Altuglass sliding hatch
- Twin wooden companionway doors
- 2 cherry wood stained handrails
- 3 moulded wooden steps with antiskid strips, on polyester engine cover

Saloon

- Nav. Station to port
- Chart table with chart storage and moulded wood fiddle
- Bookshelves
- Lockers
- 12V, 16 functions hinged Electrical panel
- Hinged panel for on-board electronics
- Tool drawer
- Drawers
- Seat
- Opening 170 mm x 193 mm porthole in coaming with curtain
- Halogen lamp with independent switch
- Red wash light
- Stereo radio / CD player

Saloon area

- Settee
- Lockers along hull sides
- Wood hull lining
- Reading lights
- Fixed 2000 mm x 193 mm porthole with curtain
- Vent

To starboard

- Raised deck saloon for panoramic visibility
- U-shaped settee with cushions 140 mm thick, density foam and backrests
- Saloon table with stainless steel base
- Lockers and cupboards along hull sides
- Wood hull lining
- Lockers underneath settee
- Halogen lighting with independent switch
- Fixed porthole 1900 mm x 250 mm with curtain
- Opening plexiglass panel in coachroof 575 mm x 575 mm with curtain
- Padded deckhead lining
- Bookcasebar

Galley in port gangway

- Anium work surface with moulded wooden fiddle
- Twin rectangular s/s sinks
- Chopping board over sink
- Hot/cold mixer tap
- Foot pump for icobox discharge
- Rubbish bin

- 3 sliding vegetable baskets
- 2 burner gimballled s/s stove with protective s/s bar with hinged top on stove
- Cutlery drawer
- 2 cupboards to port. Lockers along side of hull
- 12V - 170 litre top-loading refrigerator
- 4 x 370 mm x 193 mm opening portholes in coaming with curtains
- Halogen lamps with independent switches and fluorescent lighting
- Dust box
- Microwave 12 V

Aft owner's cabin

- Central 2 m x 1,50 m double berth
- 120 mm thick mattress
- 2 symmetrical hanging lockers
- Cupboards/stowage along sides of hull to port and starboard
- Lockers
- Step either side of the bed
- Vanity/desk with mirror
- Wooden hull lining
- Padded deckhead lining
- 2 x 370 mm x 194 mm opening portholes with curtains
- 1 opening porthole 370 mm x 193 mm in transom with curtain
- 1 x 650 mm x 193 mm opening porthole in aft coaming
- 2 x dorade type vents
- Halogen lamps with independent switches and reading lights
- 1 575 mm x 445 mm opening hatch with curtain

Aft owner's cabin shower room

- Compartment moulded in one piece for watertightness and easy cleaning
- Marine toilet with hinged polyester cover
- Accessories
- Polyester washbasin with hot/cold mixer tap
- Mirror
- Cupboards/lockers
- Shower with hot/cold mixer tap
- Electric pump for discharge of used water
- 2 x 370 mm x 193 mm opening portholes in coaming
- Halogen lamp and fluorescent tube lighting

Owner's forward cabin

- 1,9 x 1,4 m double berth, 120 mm thick mattress with variable density foam
- Drawer and lockers beneath berth
- Hanging locker
- Wooden hull lining
- Padded deckhead lining
- 575 mm x 445 mm opening hatch in coachroof with curtain
- 1 opening porthole 326 mm x 177 mm in coaming with curtain
- Halogen lamps with independent switches and reading lights

Forward head compartment

- Compartment moulded in one piece for watertightness and easy cleaning
- Marine toilet with hinged polyester cover
- Accessories
- Washbasin with hot/cold mixer tap
- Shower
- Mirror, cupboard
- Electric discharge pump for used water
- 575 x 445 mm opening porthole
- Halogen and fluorescent tube lighting

ENGINE COMPARTMENT

- 35 KW - 44,1 KW (48 - 60 HP) engine according to tariff
- Single lever engine control
- Engine chassis integrated into inner moulding
- Engine control panel in cockpit
- Engine compartment insulated with foam
- Space for generator in engine compartment
- 200 litre fuel tank
- Halogen/water filter on fuel circuit
- S/s shaft protected by skeg
- Triple bladed propeller

ELECTRICAL CIRCUIT

- 12 V electrical circuit
- 2 x 140 AMP service batteries with circuit breaker
- 1 x 95 AMP engine battery with circuit breaker
- 110 V/220 V 20 AMP H battery charger
- 12 V/16 function electrical panel + 1 x 12 V plug
- Options conduits
- Halogen deckhead and reading lights, fluorescent tube lighting
- Cockpit lighting
- Navigation lights
- Masthead light
- Deck spot
- 110 V/220 V shore power (specify when ordering)
- 110 V/220 V electrical panel (specify when ordering)
- 4 x 110 V/220 V cabin sockets (specify when ordering)

WATER CIRCUIT

- Manual bilge pump
- Electric bilge pump
- 500 L approx. fresh water capacity in 2 rigid water tanks integral with hull liner
- Cocks for tank selection
- 42 L water heater, powered by engine or shore power
- Pressurised fresh water unit with compression tank
- 2 electric discharge pumps for showers

GAS CIRCUIT

- Box for gas bottles (2 bottles) in port side locker with air vent (conforming to US regulations)
- S/s 2 burner gimballled stove
- Circuit breaker

MISCELLANEOUS

- Maintenance kit
- Owner's manual
- Owner's briefcase
- Crockery set for 8 people
- Mooring lines
- 6 fenders
- 20 kg anchor with chain and warp



BENETEAU

Clipper EQUIPMENT