

■ CARACTÉRISTIQUES

Longueur hors-tout :	9,40m
Longueur de coque :	9,17m
Longueur à la flottaison :	7,25m
Bau maxi :	3,20m
Déplacement lège :	3800 kg
Tirant d'eau :	0,50m
Tirant d'air :	2,40m
Réservoir carburant :	420L
Réservoir eau douce :	160L
Puissance moteur maxi :	400 KW
Catégorie de navigation CE :	B8 / C10

■ CONSTRUCTION

Coque :
Oeuvres vives : stratifié de polyester avec sandwich balsa pour la rigidité, l'isolation thermique et phonique. Vaigrage bois
Oeuvres mortes : stratifié de polyester monolithique

Pont :
Stratifié de polyester avec sandwich dans zones spécifiques pour rigidité, isolation thermique et phonique.
Contremoule de pont avec plafonds vaigrés

■ EQUIPEMENT EXTÉRIEUR

1 ferrure d'étrave aluminium avec bascule
6 taquets d'amarrage alu. 250mm (2 à l'avant, 2 au milieu pour les gardes et 2 à l'arrière)
Puits à chaîne, intégré au pont, autovideur avec capot de fermeture et anneau d'étagère
Guindeau électrique 1000W avec commande montée et descente -
Barbotin pour chaîne (8mm diamètre)
Balcon avant rigide inox avec filière ceinturant le pont
2 mains courantes inox sur le roof
Pont walkaround
2 mains courantes sur montant pare-brise

■ COCKPIT

Poste de pilotage
Pare-brise en verre avec entourage aluminium
Siège pilote réglable et pivotant
Coepas de route
Tableau moteur
Maquettes moteur et commande de Trim
Volant bois
Tableau pour instrument de navigation

Siège copilote avec banquette en L
2 mains courantes inox pour le copilote
Lavabo et coffre de rangement dans la banquette
Coffre cale moteur - Levage assisté par vérins à gaz
2 bacs à poissons avec évacuation à la mer
Boîte à bouteilles de gaz
Porte de descente coulissante en PMMA teinté
Plage arrière intégrée recouverte de teck + porte accès avec équipet
Echelle de bain
Douchette de rockpit
Système de direction
Direction par câble assistée par hydraulique sur moteur

■ AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR

Boiserie merisier
Planchers bois stratifiés

Cuisine :

Hauteur sous barrot : 1,76 m
Plan de travail
Réchaud four sur carcan
Evier inox 310mm de diamètre avec mitigeur eau chaude et froide sous pression
Poêle
Réfrigérateur 12V 80L
Aération par 2 hublots ouvrants sur roof

Toilette :

Hauteur sous barrot : 1,76 m
WC marin
Douche, vidange, bac à douche avec pompe électrique
Rideau de douche
Lavabo avec eau chaude eau froide sous pression
1 hublot ouvrant
Rangement
Support papier toilette

Carré :

Hauteur sous barrot : 1,62 m
Banquette ovale avec coussins et dossiers amovibles transformables en literie double
Table en bois vernis sur pied amovible transformable en literie double
1 panneau de pont ouvrant 397mm x 527mm avec store
2 hublots de coque ouvrants 400mm x 200mm avec rideaux
8 hublots ouvrants sur roof 177mm x 326mm avec rideaux

Radio CD avec 2 haut-parleurs intérieurs et 2 HP éanches dans le cockpit
Rangement dans les meubles
Équipets le long de la coque
Rangements sous banquette
Vaigrage bois

Cabine arrière

Hauteur sous barrot : 1,83 m dans l'entrée de la cabine
Lit double 1,95m x 1,68m avec matelas et housses
Équipets
Penderie
Liseuse
1 hublot 177 x 326mm ouvrant sur le cockpit avec rideau
1 hublot ouvrant 177 x 326mm sur le roof

■ CIRCUIT ÉLECTRIQUE

2 batteries 12V - ampérage selon moteur
Tableau électrique 12V 7 fonctions
1 pompe de cale électrique
1 pompe électrique des eaux usées de la douche
Feux de navigation babord et tribord
Feu tout horizon
Frigo électrique
Guindeau électrique 500W montée et descente

■ MOTEUR

Type : voir tarif

■ OPTIONS

Table de cockpit en acajou verni
Banquette de cockpit arrière avec coussins
Banc de cockpit à tribord avec coussins

PACK CONFORT PACK ELECTRONIQUE

■ VERSION : "NANTUCKET"

Couleur de coque : bleu Navy et blanc
Cockpit laté teck
Pavés acajou verni
Siège pilote et copilote en acajou verni
Sellerie "NANTUCKET"



■ SPECIFICATIONS

LOA:	9.40 m
Hull length:	9.17 m
Max. beam:	3.20 m
Light displacement:	1800 kg
Draft:	0.50 m
Clearance:	2.40 m
Fuel tank:	420 L
Fresh water tank:	160 L
Max. engine power:	400 KW
CE navigation class CE :	B8 / C10

■ CONSTRUCTION

Hull

Below the waterline: GRP laminate with balsa sandwich for rigidity and heat and sound insulation. Wooden hull lining
Topside: solid GRP laminate

Deck

GRP laminate with sandwich in specific areas for rigidity and heat and sound insulation.
Deck liner with ceiling panelling

■ EXTERIOR FITTINGS

1 aluminium tilting sternhead fitting
6 x 250 mm aluminium mooring cleats (2 forward, 2 amidships for the springlines and 2 in the stern)
Anchorwell, built into the deck, self-bailing with closing hatch and mooring line ring
1000-watt electric windlass with two-way control - chain gypsy (8mm diameter)
Rigid stainless steel forward pulpit with lifeline encircling the deck
2 stainless steel grabrails on the coachroof
Walkaround deck
2 grabrails on the windshield uprights

■ COCKPIT

Helmman's position
Glass windshield with aluminium surround
Adjustable pivoting helmman's seat
Compass
Engine instrument panel
Engine control levers and trim controls
Wooden wheel
Panel for navigation instruments
Co-helmman's seat with L-shaped settee

2 stainless steel grabrails for the co-helmman
Washbasin and stowage locker in the settee
Engine compartment - hatch opens on gas struts
2 fish compartments with drainage to the sea
Gas bottle compartment
liding tinted plexiglass companionway door
Built-in teak-covered after-platform + access gate with locker
Bathing ladder
Cockpit hand-held shower unit
Steering system
Cable steering power-assisted (hydraulically)

■ INTERIOR LAYOUT

Cherrywood finish furnishings
Laminated wood floors

Galley:

Headroom: 1.76 m
Worktop
Gimballed oven-cooker
Stainless steel 310mm-diameter sink with mixer tap, pressurised hot and cold water
Waste bin
12-volt 80-litre refrigerator
Ventilation by 2 portholes opening onto the coachroof

Heads compartment:

Headroom: 1.76 m
Marine toilet
Shower, sump, shower tray with electric pump
Shower curtain
Washbasin with pressurised hot and cold water
1 opening porthole
Stowage space
Toilet paper holder

Saloon:

Headroom: 1.62 m
Oval settee with removable cushions and backrests convertible into double bed
Varnished wood table on removable leg for conversion into double bed
1 opening deck hatch 397mm x 527mm with blind
2 opening hull portholes 400mm x 200mm with curtains
8 portholes opening onto the coachroof, 177mm x 326mm with curtains
Radio-CD player with 2 internal speakers and 2 watertight

speakers in the cockpit
Stowage space in the furniture units
Lockers along the hull
Wood panelling:

Aft cabin

Headroom: 1.83 m at the entrance to the cabin
Double bed 1.95m x 1.68m with mattress and fitted covers
Lockers
Hanging locker
Reading light
1 porthole 177 x 326mm opening onto the cockpit with curtain
1 opening porthole 177 x 326mm on the coachroof

■ ELECTRICAL SYSTEM

2 x 12-volt batteries - amperage depends on engine type
12-volt, 7-function electricity control panel
1 electric bilge pump
1 electric shower sump pump
Port and starboard navigation lights
360° navigation light
Electrical refrigerator
500-watt electric windlass up and down

■ ENGINE

Type: see price list

■ OPTIONS

GRP wheelhouse roof with aft door

ELECTRONIC PACK COMFORT PACK

■ "NANTUCKET" VERSION

Blue hull
Teak covered cockpit floor
Varnished mahogany balwark
Varnished mahogany pilot and copilot seats
"Nantucket" specific cushions

