



CARACTERÍSTICAS GENERALES

• Eslora total*:	13,43 m	44'1"
• Eslora casco:	12,52 m	41'1"
• Manga total:	4,25 m	13'11"
• Manga casco:	4,20 m	13'9"
• Desplazamiento en rosca:	10 520 kg	23 186 lbs
• Altura sobre flotación (máx.):	4,32 m	14'2"
• Calado (incluyendo la hélice):	1,15 m	3'9"
• Depósito carburante:	1 170 L	309 US Gal
• Depósito de agua:	400 L	106 US Gal
• Depósito aguas negras:	120 L	32 US Gal
• Depósito de aguas grises (Opcional):	320 L	66 US Gal
• Potencia motor:	2 x 270 CV	2 x 270 HP - 2 x 201 KW
	2 x 320 CV	2 x 320 HP - 2 x 238 KW

* con plataforma de baño a popa + Ancla en puesto

ARQUITECTOS / DISEÑADORES

- Arquitecto Naval: BENETEAU POWER
- Diseño exterior e interior: Andreani Design

CERTIFICACIÓN CE

- Categoría B - 8 personas
- Categoría C - 10 personas
- Categoría D - 10 personas

EQUIPO ESTÁNDAR

CONSTRUCCIÓN

CASCO

Composición:

- Sándwich (contacto de resina poliéster - Fibras de vidrio - Alma balsa)
- Gel coat blanco (RAL 9010)
- Contramolde de casco estructural de estratificado monolítico (contacto de resina poliéster - Fibras de vidrio)

Perfil:

- Carena de semiplaneo

CUBIERTA

Composición:

- Sándwich (contacto de resina poliéster - Fibras de vidrio / Alma balsa)
- Contramolde estructural de estratificado monolítico (Resina poliéster - Fibras de vidrio)
- Gel coat blanco (RAL 9010)
- Antiderrapante tipo punta de diamante

EQUIPO DE CUBIERTA

- Portalón a estribor
- Mástil poliéster soporte luces de navegación, radar y antenas
- Cláxon de niebla

AMARRE - FONDEO

- Molinete eléctrico vertical 1 000 W, subida / bajada y control remoto desde el molinete, la timonería y el puente volante
- 10 Cornamusas de amarre (L 300 mm / 12")
- Mártires de inoxidable
- 1 Compartimiento equipado de autovaciado y de tapones de poliéster

PROTECCIONES HUMANAS

- Balcón de popa de inoxidable, abierto y que rodea la bañera hasta los escalones de bañera
- Pasamanos inox. forrados en cuero en la bañera

BAÑERA

- Bañera con autovaciado
- 1 Pañoles en fondo de bañera bloqueables y asistidos por gatos a gas
- Compartimento bombona de gas integrado a la banqueta trasera de la bañera
- Ducha de bañera agua caliente / fría
- Doble puerta a estribor de acceso a la bañera
- Plataforma de baño con moldura (3,80 x 1,15 mm / 12'6" x 3'9")
- 1 Banqueta corrediza en la plataforma de baño
- 1 Escalera de baño ergonómica con asas en la plataforma de baño
- 1 Escalera de emergencia
- 1 Puerta de acceso de PMMA con pasavante a estribor desde la bañera

INTERIORES

- Ebanisterías a elegir: Alpi teca (estándar) o Alpi roble costero (opcional)
- Suelos de teca, juntas negras
- Tapicería interior PVC Marlin Brilliant white
- Banqueta del piloto de PVC Marlin white & Polaris
- Tapicería exterior PVC Marlin Brilliant white

PUESTO DE MANDO INTERIOR

- Parabrisas de vidrio transparente con cuadros de aluminio, laqueados en negro
- Revestimiento anti reflejos
- 3 Limpiaparabrisas eléctricos, con sistema sincronización
- Proyector de agua parabrisas
- Antivaho
- Acristalamientos laterales con marcos de aluminio lacado negro
- Cuadro de instrumentos con emplazamiento para recibir la electrónica de navegación
- Cuadrantes motores: Cuenta vueltas, Indicador de nivel de carburante, Alarmas, Indicador de ángulo de timón, Indicador de flaps
- Mandos: Molinete eléctrico, Propulsor de proa, Luces de navegación, Limpiaparabrisas eléctricos, Cláxon de niebla & Doble comando motor eléctrico
- Rueda de timón
- Compás de navegación
- Doble conector USB
- Banqueta del piloto doble asiento con pasamanos
- Levantador de piso amovible
- Puerta lateral corrediza con acceso directo a la pasarela proa-popa
- Posa vasos

SALÓN

- Altura bajo bao: 1,90 m / 6'33"
- Salón en U convertible en lecho doble
 - Percha y cortinas de separación para litera
 - Cortinas romanas
 - Mesa de salón de madera barnizada
 - Muebles para guardar objetos
 - 1 Gran cajón para estiba
 - Ventana de popa corrediza escamoteable 2 hojas con marco de aluminio lacado negro
 - Pasamanos inox. forrado en cuero en el techo en la bañera
 - Lector MP3, USB, IPOD® con 2 altavoces en la timonería y 2 altavoces en la bañera

COCINA

- Altura bajo bao: 1,95 m / 6'5"
- Cocina en U en cara a cara de la bañera al salón - Incluye:
- Plano de trabajo en Corian Nimbus Prima
 - 2 Fregaderos de inoxidable con grifo agua fría / agua caliente bajo presión
 - Horno gas
 - Fogón 3 fuegos horno con placa de protección de vidrio
 - Frigorífico de columna 215 L con función congelador
 - Estibas & Cajones
 - Basurero con acceso de la bañera y de la cocina
 - Pasamanos

CAMAROTE ARMADOR (PROA)

- Altura bajo bao: 1,95 m / 6'5"
- Cama doble (1,95 x 1,60 m / 6'5" x 5'3")
 - Espacios para guardar objetos bajo el espacio para dormir
 - Estibas a cada lado de la cama
 - Espejo
 - 1 Ropero iluminado
 - 1 Armario con estantes
 - 1 Escotilla de cubierta que se abre con persiana y mosquitero integrado
 - 2 Acristalamientos de casco con portillos abribles y persiana de ocultación
 - Cortinas venecianas
 - Cabecera de cama acolchado

ASEO (CAMAROTE ARMADOR)

- Altura bajo bao: 1,95 m / 6'5"
- Compartimento para ducha separado con asiento y ojo de buey de casco y revestimiento de madera maciza
- Espejo
 - Armario alto y bajo
 - WC eléctrico agua dulce y agua de mar
 - Encimera de lavabo ovalada
 - 1 Escotilla de cubierta abrible con persiana integrada
 - 1 Portillo de casco
 - Cortinas venecianas

CAMAROTE VIP (BABOR)

- Altura bajo bao: 1,96 m / 6'6"
- 2 Literas simples transformables en litera doble (1,96 x 1,52 m / 6'5" x 5'8")
 - Alacenas
 - Espacios para guardar objetos bajo el espacio para dormir
 - Estantería
 - Acristalamiento de casco con portillo abrible y persiana de ocultación
 - 1 Toma 220 V
 - 2 Tomas USB
 - Cabecera de cama acolchado

LAZARETTE / TERCER CAMAROTE (ESTRIBOR)

- Altura bajo bao: 2,10 m / 6'11"
- Estiba modular
 - Espacios para guardar objetos bajo el espacio para dormir
 - Emplazamiento para la lavadora secadora
 - 1 Toma 220 V
 - 2 Tomas USB

CUARTO DE ASEO ESTRIBOR (ASEO DE DÍA)

- Altura bajo bao: 1,92 m / 6'4"
- Espejo
 - Armario alto y bajo
 - 1 Portillo abrible
 - WC eléctrico agua dulce y agua de mar
 - Encimera de lavabo ovalada
 - Grifo mitigador
 - Ducha
 - toallero

MOTORIZACIÓN

- Motorizaciones a elegir entre:
 - Volvo D4 270 CV Diesel
 - Yanmar 8LV 320 CV Diesel
- Propulsión eje de la hélice
- Hélices cuatro palas
- Filtros de combustible
- Filtros agua de mar
- Sala de máquina aislada por espumas de alta densidad (40 mm / 1-½" de espesor)
- Toma de aire para enfriamiento de la sentina del motor en el borde del casco a babor
- 1 Extintor
- Doble tapón de llenado del depósito de carburante con interconexión
- 2 Depósitos de carburante de aluminio (Capacidad = 2 x 585 L/2 x 155 US Gal) con intercomunicación y predisposición para conectar el sistema FPS (Fuel Polishing System)
- Sistema de dirección:
 - 2 Palas de timón suspendidas inoxidable
 - Dirección hidráulica
 - Flaps eléctricos

ELECTRICIDAD

- Cuadro eléctrico (12 V / 220 V)
- Toma de puerto (220 V)
- 10 Tomas 220 V:
 - 2 en el salón
 - 2 en cocina
 - 2 en camarote armador
 - 1 en camarote VIP
 - 1 en el tercer camarote
 - 1 en el aseo armador
 - 1 en el segundo aseo
- 12 Tomas USB:
 - 2 en el salón
 - 2 en el puesto de gobierno
 - 4 en camarote armador
 - 2 en camarote VIP
 - 2 en el tercer camarote
- 4 Baterías motor (12 V - 50 Ah)
- 2 Batería servicio (12 V - 140 Ah)
- 2 Cargadores de baterías (25 Ah)
- Iluminación exterior e interior (Plafones, Lectoras)
- Iluminación indirecta LED
- Iluminación exterior (Luces de navegación, Luz de fondeo con soportes de inoxidable)

FONTANERÍA

- 1 Bomba de sentina manual (Bañera)
- 2 Bombas de sentina eléctricas automáticas
- Grupo agua para la puesta bajo presión del circuito de agua caliente / fría con vaso de expansión
- Calentador de agua 40 L / 11 US Gal que funciona sobre intercambiador motor y 220 V
- Tapón de llenado del depósito de agua
- 2 Depósitos de agua rotomoldeados (2 x 200 L / 2 x 53 US Gal)
- Registro vaciado depósito aguas negras
- 1 Depósito aguas negras (120 L / 32 US Gal)
- 1 Depósito aguas grises (45 L / 12 US Gal)

VARIOS

- Detector de humo

ACABADOS & PACKS

ACABADOS

	ESSENTIAL	CONFORT
• Bomba lavado cubierta	■	■
• Toma 12 V en la bañera	■	■
• Predisposición calefacción	■	■
• Pre-disposición climatización	■	■
• 1 Pantalla 9" Raymarine interior	■	■
• VHF Raymarine	■	■
• Portavasos	■	■
• Toma de puerto agua dulce		■
• Luz de cubierta		■
• Convertidor (2 kva)		■

PACKS

PACK ELECTRÓNICO

- Ship control
- Veleta anemómetro
- Piloto automático

PACK CLIMATIZACIÓN

- Preinstalación de generador, sin batería ni cargador (7,5 kva - 220 V / 50 Hz)
- Climatización (48 kBTU)

OPCIONES

AMBIENTE

- Versión Roble costero & Suelos estratificados Roble castaño
- Puertas persianas, Roble costero o teca
- Puertas persianas lacadas marfil, Roble costero o Teca
- Moqueta African Spirit Grey (Timonería + Salón)
- Moqueta Skye 53 (Camarotes + Pasillo)
- Moqueta Infinity Zah Factor cream (Bañera)
- Tapicería interior textil Greige
- Tapicería interior textil Crevin Noah 52
- Tapicería interior piel FOGLIZZO
- Tapicería interior nobuk FOGLIZZO
- Tapicería exterior Confort - Dolce 51
- Solárium de proa PVC Marlin Brilliant white
- Solárium de proa Confort - Dolce 51
- Casco gris "Perle"
- Casco azul acero
- Casco rojo rubí

OTRAS OPCIONES

CONFIGURACIÓN INTERIOR

- Asiento del piloto giratorio con pasamanos + Extensión mesa de salón
- Pre-instalación para horno microondas combinado 40 L (como reemplazo del horno a gas)
- Pre-instalación para horno microondas
- Pre-instalación para lavadora secadora
- Pre-instalación para lavavajillas
- Placa inducción 3 fuegos (en sustitución de la placa gas)
- Máquina cubitera
- Aberturas de roof eléctricas (Versión Sedan únicamente)
- Calefacción aire forzado
- Estiba En la cabina de popa
- Colchón sencillo en el tercer camarote
- Mosquiteras puerta lateral, ventana de popa y portillos
- Precableado TV (Fusion Apollo 670 + Altavoces) en el salón
- Precableado TV (Fusion Apollo 670 + Altavoces) en el camarote de proa
- Altavoces Bose 2.1 en el salón (en sustitución de la Fusion)

OPCIONES EXTERIOR

- Kit fondeo:
 - Ancla Delta 20kg/35 lbs
 - Cadena (diámetro 10 mm - Longitud 32 m)
 - Cabo (diámetro 18 mm - Longitud 45 m)
 - 4 Amarras (diámetro 18 mm - Longitud 15 m)
 - 6 Defensas (diámetro 250 mm - Longitud 0,7 m)
- Puntal de proa inoxidable
- Toldo de protección solárium de proa
- Protecciones exteriores: (Oyster o Flanelle)
 - Cerramiento popa de bañera
 - Toldo de sol en bañera
- Cortinas exteriores en Sunworker negro
- Pasarela de poliéster plegable manual
- Mesa de bañera plegable + 2 Sillones plegables
- Estantería para paddle, bicicleta con escalera de acceso (Versión Sedan únicamente)
- 5 Paneles solares sobre el techo (Versión Sedan únicamente)
- Sistema de botadura del bote con pescante Plastimo

CIRCUITO ELÉCTRICO

- Pre-instalación para generador (7,5 kva)
- Proyector submarino

CIRCUITO DE AGUA

- Desalinizador (60 l / h / 16 US Gal/hour)
- Toma de puerto agua dulce
- Reserva rígida aguas usadas

MOTORIZACIÓN

- Propulsor de proa
- Propulsor de popa

ELECTRÓNICA DE NAVEGACIÓN

- AIS Raymarine
- Radar
- Cámara de popa