



3 cabine - 2 bagni



2 cabine - 2 bagni -  
1 Scrivania (opzione) - 1 Cabina supplementare (opzione)

## CARATTERISTICHE GENERALI

• Lunghezza fuori tutto:		
- con delfiniera	15,95 m	52'4"
- senza delfiniera	15,56 m	51'1"
• Lunghezza scafo	14,98 m	49'2"
• Lunghezza al galleggiamento	14,05 m	46'1"
• Larghezza scafo	4,86 m	15'11"
• Pescaggio lungo	2,25 m	7'5"
• Peso chiglia lunga	3 965 kg	8,739 lbs
• Pescaggio corto	1,90 m	6'3"
• Peso chiglia corta	4 450 kg	9,811 lbs
• Altezza massima	23,05 m	75'7"
• Dislocamento a vuoto	15 515 kg	34,195 lbs
• Capacità serbatoio carburante (Di serie)	415 L	110 US Gal
• Capacità serbatoio carburante (Opzione)	415 L	110 US Gal
• Capacità acqua dolce (Di serie)	570 L	151 US Gal
• Capacità acqua dolce (Opzione)	160 L	42 US Gal
• Potenza motore	80 Hp	80 HP

## ARCHITETTI / DESIGNER

- Architetto navale : Berret Racoupeau Yacht Design
- Design interno : Nauta Design

## ATTESTATO CERTIFICAZIONE CE

- Categoria A - 9 persone
- Categoria B - 10 persone
- Categoria C - 14 persone

## SUPERFICE E PIANO DI VELATURA

• Randa	63 m <sup>2</sup>	678 sq/ft
• Randa avvolgibile	53 m <sup>2</sup>	560 sq/ft
• Genoa (105%)	60 m <sup>2</sup>	646 sq/ft
• Spi asimmetrico	185 m <sup>2</sup>	1,991 sq/ft
• Code 0	105 m <sup>2</sup>	1,130 sq/ft
• Fiocco autovirante	46 m <sup>2</sup>	495 sq/ft
• Trinchettina	24 m <sup>2</sup>	258 sq/ft
• I	20,00 m	65'7"
• J	6,15 m	20'2"
• P	18,70 m	61'4"
• E	5,95 m	19'6"





## EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

### CONSTRUZIONE

- Progetto realizzato in osservanza delle Direttive Europee e della certificazione CE
- Scafo di costruzione monolitica in poliestere
- Contro-stampo strutturale monolitico incollato e stratificato allo scafo
- Ponte sandwich vetroresina e balsa, rivestito di un anti-sdrucchiolo di tipo "punta di diamante"
- Giunzione scafo ponte avvitata, incollata e cinta da 1 pavesi in legno massello, avvitato
- Chiglia in ghisa fissata con bulloni e contropiastra inox incollata
- Doppio timone sospeso con asse in inox
- Scafo color bianco - Decorazione scafo grigio metallizzato

### EQUIPAGGIAMENTO DI COPERTA

#### ATTREZZATURE

- Albero classico 9/10 alluminio anodizzato poggiato in coperta, 2 ordini di crocette acquaretate - Carrelli interni MDS
- Boma in alluminio anodizzato
- Sartieme fisso in inox spiroidale
- Paterazzo: patta d'oca
- Vang rigido con paranco
- Rullafiocco con tamburo sul ponte
- 2 Pulegge "STANDUP" di scotta randa arco fisso composito
- 2 Rotaie di scotta genoa con carrelli per le scotte con fermo regolabili a mezzo pistone - 2 Bozzelli di rinvio scotte genoa
- Manovre rinviate in pozzetto (tranne amantiglio boma)
- Manovre correnti complete: Drizza randa, stopper di genoa con stopper all'albero e galloccia, Amantiglio del boma con galloccia all'albero, scotta di randa, 2 Scotte genoa 2 Prese di terzaroli rapide, 1 terzarolo manuale
- 12 Stopper di drizza, e altre manovre
- 2 porta cime

#### VERRICELLO

- 2 Winches di scotta genoa self tailing (H60.2 STC)
- 2 Winch di manovra self tailing (H46.2 STC)
- 2 Manovelle di winch SpeedGrip
- 2 porta manovelle di winch

#### PIANO VELICO

- Genoa avvolgibile con banda di protezione anti-UV DACRON
- Randa full batten e carrelli a rulli DACRON
- Lazy Jack e Lazy Bag color Natural

#### ORMEGGIO - ANCORAGGIO

- Gavone ancora auto-svuotante - Golfare
- 1 tambucio d'accesso al gavone ancora
- Musone di prua 2 doppio in inox - Ritenuta inox
- verricello elettrico verticale 12 V - 1500 W - Telecomando
- 8 bitte d'ormeggio alluminio - protezioni inox

## PROTEZIONI PER LA SICUREZZA

- 1 Pulpito di prua inox aperto
- 2 pulpiti di poppa in inox fissi
- 1 supporto per salvagente
- 1 supporto motore fuoribordo
- 1 supporto bandiera
- Draglie doppie e candeliere inox - Aperture draglie centrali lato sinistro e destro
- 2 tientibene inox sulla coperta
- 2 tientibene inox su rollbar in uscita pozzetto

## POZZETTO

- Fondo pozzetto auto-svuotante, listellato legno massello naturale
- 1 Gavone di pozzetto sinistro (Accesso al locale tecnico)
- 1 Gavone di pozzetto destro (Accesso al locale tecnico)
- Gavone per bombole a gas sotto la seduta di dritta del pozzetto
- Sedute di pozzetto listellati legno massello
- 1 Alloggiamento per zattera in fondo al pozzetto
- 2 console timone a ruota: Timone a ruota inox - diametro 900 mm / 2'11" - Rivestimento cuoio - Tientibene inox - supporto strumenti di navigazione (strumenti in opzione) - Porta-bicchieri - 2 bussole su
- Tappo di rifornimento di coperta per accesso sistema barra di rispetto
- Protezione specchio di poppa per imbarco tender
- 1 Barra di rispetto
- Leva telecomando invertitore e quadro motore lato dx
- Tavolo in pozzetto in legno con anta abbattibile a dritta trasformabile in prendisole
- 2 altoparlanti a tenuta stagna su rollbar
- Luci pozzetto integrate sotto rollbar
- 1 Porta d'accesso a vetri a scomparsa sotto la coperta
- 1 Porta della discesa in PMMA
- 2 vetrate di coperta fisse
- 1 doccetta acqua calda / Fredda
- 1 Presa di banchina

## PIATTAFORMA BAGNO E SPECCHIO DI POPPA

- Specchio di poppa ribaltabile e apribile trasformabile in prendisole (3,20 m x 0,80 m / 12'6" x 2'7")
- Apertura con comando elettrico
- Legno massello naturale listellato su piattaforma bagno
- Scaletta bagno a scomparsa (inox), gradini in legno massello, Corrimano

**ALLESTIMENTI**

- Legni Alpi Noce
- Pagliolato stratificato tipo Rovere Aleve
- Rivestimento scafo in tessuto nel quadrato e nelle cabine (Beige)
- Rivestimenti tessuto quadrato
- Materassi marini nelle cabine

**DISCESA SOTTOCOPERTA**

Altezza interna: 1,98 m / 6'6"

- Discesa in legno con 3 gradini con modanature in legno
- 2 tientibene inox rivestito in cuoio

**QUADRATO**

Altezza interna: 1,98 m / 6'6"

- Divanetto a U
- Tavolo quadrato, ripiano in legno laccato e intarsi, piedi in alluminio.
- 1 mobile centrale con divano ribaltabile - Gavoni - Bar
- Stipetti e alloggiamenti lungo lo scafo, Alloggiamenti sotto i sedili
- 1 Oblò di murata con tendina
- 1 Vetrata laterale tuga fissa con oscuranti
- 1 Vetrata panoramica fissa su pozzetto
- 1 Passauomo su coperta a filo apribile con oscurante/zanzariera
- 1 Griglia

**TAVOLO DA CARTEGGIO**

- Pannello comando utenze - porta-oggetti - Alloggiamenti - Falchetta in legno
- Seduta pilota con cuscini inclinabili (15°) per un miglior equilibrio di bolina
- Pannello elettrico
- Pannello strumenti navigazione (senza strumentazione)
- Radio lettore CD/MP3 stereo - 2 Alto parlanti
- Pannello stacca-batterie + Pannello disgiuntore

**CUCINA**

Altezza interna: 1,98 m / 6'6"

- Cucina lineare a murata
- Piano di lavoro in resina Grigio
- 1 lavello con 2 vasche rettangolari, in resina di sintesi Grigio
- 1 Rubinetto - miscelatore acqua calda / fredda
- 1 fornello gas 2 fuochi, forno inox montato su cardani
- 1 Frigorifero 200 L, Vaschetta per il ghiaccio ad apertura frontale e dall'alto
- 1 Ghiacciaia 100 L, con apertura a pozzetto
- Armadi a muro - Cassetti - stipetti
- 1 Oblò di murata con tendina
- 1 Vetrata laterale tuga fissa con oscuranti
- 1 Vetrata panoramica fissa su pozzetto + Oscuranti

**CABINA DI PRUA**

Altezza interna: 1,90 m / 6'3"

- Letto doppio centrale (2,00 x 1,02 m - 1,57 m / 6'7" x 3'4" - 5'2"), Reti a doghe
- 2 Appendiabiti, Armadio a muro, Stipetti, porta-oggetti - 3 Cassetti
- Specchi
- 2 Oblò di murata con tendina
- 2 Pannelli ponte apribili con oscurante/zanzariera
- 1 Griglia

**STANZA DA BAGNO PRODIERA LATO DESTRO**

Altezza interna: 1,99 m / 6'6"

- Accesso privato dalla cabina prodiera
- Doccia separata, miscelatore acqua calda / fredda, Paradoccia
- WC marino manuale + Serbatoio rigido (80 L / 21 US Gal)
- Lavandino - Piano di lavoro - miscelatore acqua calda / fredda
- 2 Specchi
- Accessori toilette
- Armadio e stipetto
- 2 Passauomo di coperta a filo apribili con oscurante/zanzariera

**CABINA LATO SINISTRO**

Altezza interna: 1,98 m / 6'6"

- Letto doppio (2,00 x 1,05 m - 1,43 m / 6'7" x 3'5" - 4'8") - Reti a doghe
- Appendiabiti, Armadi a muro, Stipetti e porta-oggetti
- 1 Oblò di murata con tendina
- 2 Pannelli ponte apribili con oscurante/zanzariera

**BAGNO LATO SINISTRO**

Altezza interna: 2,05 m / 6'9"

- Accesso dalla corridoio - Accesso privato dalla cabina lato sinistro
- Doccia separata, miscelatore acqua calda / fredda, Paradoccia
- WC marino manuale + Serbatoio rigido (80 L / 21 US Gal)
- Lavandino - Piano di lavoro in resina - miscelatore acqua calda / fredda
- Specchio
- Accessori toilette
- Armadio e stipetto
- 1 vetrata laterale di tuga fissa con tendina
- 1 Pannello ponte apribile con oscurante/zanzariera

**CABINA LATO DESTRO**

Accesso tramite porta scorrevole

- 2 Letti singoli a castello
- Appendiabiti, Armadi a muro, Stipetti
- 1 Passauomo su coperta a filo apribile con oscurante/zanzariera
- 1 Oblò di murata con tendina



## MOTORIZZAZIONE

- Motore Yanmar Diesel:
  - 80 Hp / 80 HP Common Rail, Sail Drive (Di serie)
  - 80 Hp / 80 HP Common Rail, Dock & Go (Opzione)
- Telecomando invertitore - Avviamento con chiave - Pannello strumenti motore in pozzetto
- vano motore: Schiuma isolamento - Ventilazione: 1 presa d'aria e 1 uscita d'aria forzata
- 1 Alternatore 12 V / 125 Ah
- 1 Serbatoio Gasolio roto-stampato (415 L / 110 US Gal quadrato) - Indicatore elettronico - allarme riserva - 1 Tappo di riempimento
- Filtri: Acqua di mare - Gasolio - Decantatore
- Elica tripala fissa
- Accesso al motore tramite la discesa e il locale tecnico (apertura con attuatore a gas)

## ELETTRICITÀ

- Circuito 12 V - Circuito 220 V
- 2 Batterie ausiliarie (2x140 Ah) - 1 Batteria motore (110 Ah)
- 1 Carica batteria 40 Ah - 1 Presa banchina 220V - 1 Ripartitore di carica
- Quadro elettrico (12 V / 220 V) (Disgiuntori - Voltmetro - Indicatore acqua - Indicatore carburante - Allarme batterie - Allarme carburante)
- 11 Prese 220 V
- Illuminazione interna LED: Plafoniere
- Illuminazione esterna: 1 Luce di navigazione poppa e prua - 1 Luce navigazione motore a mezzo albero - 1 Luce ancoraggio in testa d'albero - 1 Luce di coperta
- Predisposizione cablaggi

## IMPIANTO IDRICO

- 2 serbatoi acqua dolce roto-stampati (200 L / 53 US Gal Quadrato - 330 l / 87 US Gal cabina di prua) - Tappi di rifornimento separati - Selezione dei serbatoi mediante valvole ¼ di giro
- Autoclave elettrica sotto pressione - Vaso d'espansione - filtro di protezione circuito
- Boiler elettrico 40 L / 11 US Gal (alimentato da motore o da circuito elettrico 220 V)
- 1 Serbatoio rigido acque nere 80 L/21 US Gal per ogni WC
- Pompe elettriche scarico doccia
- 2 pompe di sentina elettriche - 1 Pompa di sentina manuale
- 1 pompa elettrica scarico ghiacciaia

## GAS

- Vano bombole gas nel pozzetto (1 o 2 bombole, a seconda del modello)
- Erogatore e rubinetto di sicurezza

## ALLESTIMENTI

	ESSENTIAL	EXCLUSIVE
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Delfiniera con ancoraggio integrato e briglia del bompreso</li> <li>• Cucina del pozzetto sotto i sedili del pilota (Lavello - Piastra gas)</li> <li>• 1 Winch elettrico di manovra lato sinistro (H50.2 STECH)</li> <li>• Landa per la trinchetta in coperta</li> <li>• Falchetta inox per parabordi nel gavone in pozzetto</li> <li>• 4 oblò apribili nella vetrata della cucina e del quadrato</li> <li>• Hi-Fi: Fusion + Altoparlanti interni &amp; Alto parlanti esterni stagni</li> <li>• Cucina: Conserva vivande 12 V in ghiacciaia con apertura a pozzetto dall'alto 100 L (Freddo negativo)</li> <li>• Convertitore 12/230V 2 kVA</li> <li>• 2 Batterie ausiliarie (2 x 140A, 12V) + Caricatore di batterie 40 Ampere supplementare</li> <li>• Batterie (AGM)</li> <li>• Gavoni a pavimento</li> <li>• Illuminazione interna LED</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■</li> <li>■</li> <li>■</li> <li>■</li> <li>■</li> <li>■</li> <li>■</li> <li>■</li> <li>■</li> <li>■</li> <li>■</li> <li>■</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■</li> <li>■</li> <li>■</li> <li>■</li> <li>■</li> <li>■</li> <li>■</li> <li>■</li> <li>■</li> <li>■</li> <li>■</li> <li>■</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alloggiamenti tessile con 2 console per strumentazione</li> <li>• Pompa di lavaggio in coperta</li> <li>• Upgrade - Casse Bose nel quadrato</li> <li>• Cucina: Fornello in inox con forno a 3 fuochi "Luxe"</li> <li>• 2 Presa USB al tavolo da carteggio per la ricarica di apparecchiature mobili</li> <li>• LED: Illuminazione esterna (tranne nel proiettore di coperta)</li> <li>• Illuminazione interna LED (Indiretto)</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>■</li> <li>■</li> <li>■</li> <li>■</li> <li>■</li> <li>■</li> <li>■</li> </ul>

## PACK

### PACK ELECTRONIC B&G

#### Pack A

- Console di timoneria a sinistra e a dritta:
  - 1 Visualizzare Triton 2 B&G (Ecoscandaglio, Speedometro, Scandaglio, Girouette anemometro)
  - 1 Touchscreen multifunzione B&G Zeus 9" wide wireless (GPS, Plotter, Lettore di mappe - Cartografia Navionics Silver pre-caricata)
- Interfaccia PC

#### Pack B

- Touchscreen multifunzione B&G Zeus 12" wide wireless, Tavolo da carteggio

#### Pack Pilota

- Pilota automatico NAC3 (giro bussola incluso), Comando al posto di governo
- Comando pilota wifi WR10

## VERSIONE

	DOCK & GO
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Motorizzazione: YANMAR - Common Rail - Diesel</li> <li>• Piede Sail Drive Girevole</li> <li>• Joystick</li> <li>• Calcolatore (VMU)</li> <li>• Elica di prua</li> <li>• Pilota automatico</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■</li> <li>■</li> <li>■</li> <li>■</li> <li>■</li> <li>■</li> </ul>



## ALTRE OPZIONI

### ELETRONICA DI NAVIGAZIONE: B&G

- Radar 4G
- AIS 500 (Emittente / Ricevitore)
- Tavolo da carteggio: VHF fisso B&G V50, funzioni ricevitore AIS + Ripetitore H50 in pozzetto
- Sonda Forward Scan (Vista sott'acqua a prua)

### ATTREZZATURE - PIANO VELICO

- Albero rullaranda anodizzato con randa e genoa Mylar Taffetas
- Attrezzatura spi asimmetrica + Attrezzatura Code 0
- Sartame fiocco autovirante
- Vele Hydranet per albero classico (In sostituzione dello standard)
- Fiocco autovirante Hydranet (in sostituzione di quello del genoa)
- Trinchetta autovirante Dacron su avvolgitore manuale + Strallo fisso
- Codice 0 Laminato Mylar Taffetas su FURLER
- Spi asimmetrico
- Paterazzi con arridatoi (Regolabile)\*
- Regolazioni in pozzetto dei carrelli del genoa
- Avvolgigenoa elettrico
- Drizze bandiera

\* *Tranne che su avvolgiranda*

### VERRICELLO

- Verricelli scotta di genoa elettrici (H60.2 STCEH)
- Winch elettrico di manovra lato destro (H46.2 STCEH)
- Winch di manovra

### SCAFO - COPERTA - POZZETTO

- Scafo grigio blu - Decorazione scafo bianco perlato
- Scafo grigio "Perla" - Decorazioni di scafo nero opaco
- Vernice scafo metallizzata
- Passavanti listellati in legno massello
- Tavolo di destra in pozzetto in legno su piede elettrico
- Tavolo pozzetto legno lato sinistro, piano e seduta ribaltabile + Telo di protezione, Cadet Grey
- Bimini rigido con tela pieghevole Cadet Grey
- Bimini Luxe, Cadet Grey
- Chiusura integrale per il pozzetto Luxe, Cadet Grey
- Capote Luxe, Cadet Grey
- Pack protezioni Luxe (Tavolo + Console per strumentazione), Cadet Grey
- Tessuti esterni Natte Stone (+ schienale e sedile pilota)
- Elica di prua
- Elica a 3 pale abbattibili
- Rollbar - Supporto portastrumenti
- Rollbar - Gruette con pannelli solari + Pala eolica
- Ruote del timone composite bianche o nere
- Dotazioni di ormeggio, Ancoraggio, Parabordi
- Comando verricello pozzetto con conta-catena
- Presa d'acqua dolce di banchina
- Proiettore sottomarino
- Windex
- Porta di discesa a scomparsa motorizzata + 2 Telecomandi

### ATTREZZATURA INTERNA

- Legni interni: Alpi rovere chiaro opaco
- Cuscineria: Cuoio, Ultraleather, Tessuti
- Moquette: Pure Sand o Oasis Taupe
- Imbottiture quadrato/cabine: Meteor o Taupe
- Porte laccate Avorio (Quadrato - Cucina)
- Tavolo del quadrato Luxe pieghevole/sali/scendi su piede elettrico
- TV LED 32" a scomparsa + Lettore Fusion (Bluetooth, USB, DVD, MP3), quadrato
- TV LED 22" fisso + Lettore DVD e MP3 nella cabina armatoriale
- Cuccetta doppia nel quadrato
- Forno microonde 220 V
- Lava stoviglie per un set da 6 (220 V)
- Cappa aspirante
- Pompa a piede acqua di mare/acqua dolce
- Depuratore acqua dolce
- Ice maker 220V
- Asciugatrice 220 V
- Cassaforte
- Oscuranti laterali elettrici in quadrato
- WC elettrico
- Serbatoio d'acqua supplementare (160 L / 42 US Gal sotto letto cabina sinistra)
- Serbatoio gasolio supplementare (415 L / 110 US Gal quadrato)
- Compattatore di rifiuti
  
- Generatore potenza 6 kVA 220 V / 50 Hz
- Dissalatore - 60 l / h (16 US Gal/hour) - 12/220V
- Riscaldamento a circolazione d'acqua
- Climatizzazione con acqua refrigerata

### ALTRE VERSIONI D'ALLESTIMENTO DISPONIBILI

#### SCRIVANIA

Al posto della cabina dritta

- Alloggiamenti con ripiani - Sedile amovibile
- 1 materasso sistemato dentro ad un gavone per trasformare il tavolo in letto supplementare (2,00 x 0,44 m - 0,73 m / 6'7" x 1'5" - 2'11")
- 1 Passauomo su coperta a filo apribile con oscurante/zanzariera
- 1 Oblò di murata con tendina

#### CABINA SUPPLEMENTARE

In aggiunta alla zona tecnica babordo

- Poppa lato sinistro, Accesso dal gavone di pozzetto - Apertura assistita da attuatore a gas
- 1 Cuccetta singola (2,00 x 0,60 m / 6'7" x 2')
- 1 Oblò apribile
- 1 plexi ribaltabile sul lato del pozzetto